

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τύπος UPS :	UPS On-Line/ Double Conversion (TOWER)
Παρεχόμενη προστασία:	Υπερτάσεις, βυθίσεις και διακοπές ρεύματος
Έξοδος :	Ισχύς εξόδου 3000 VA ή μεγαλύτερη
Έξοδος :	Συντελεστής ισχύος $\geq 0,9$ δηλαδή ενεργή ισχύς εξόδου 2700 Watt
Έξοδος :	Ονομαστική τάση εξόδου 200v-240 Volt
Αυτονομία :	Τουλάχιστον 3 λεπτά σε πλήρες φορτίο
Αριθμός συσσωρευτών:	Τουλάχιστον 4 τεμάχια (12V9Ah)
Θόρυβος :	Επίπεδο θορύβου ≤ 50 dB
Χρόνος Απόκρισης :	Ακαριαία μετάβαση (μικρότερη από 0 ms από λειτουργία αντιστροφεία σε λειτουργία μπαταρίας και αντίστροφα)
Έξοδος :	Μία φάση - Καθαρό ημίτονο
Έξοδος :	Ρύθμιση τάσης $\pm 1\%$
Είσοδος :	Συχνότητα τροφοδοσίας $\pm 0,1$ HZ
Είσοδος :	Ανοχή τάσης εισόδου 100 – 300V
Έξοδος :	Current Crest Ratio 3:1
Έξοδος :	Αρμονική Παραμόρφωση τάσης εξόδου 3% ΚΑΙ 5% (Το 99% των φορτίων που υποστηρίζουν τα μονοφασικά ups είναι μη γραμμικά = 5%).
Γενικά χαρακτηριστικά :	Αποδοτικότητα (efficiency) 90έως94%
Γενικά χαρακτηριστικά :	Δυνατότητα για λειτουργία σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας (ECO)
Γενικά χαρακτηριστικά :	Συμβατότητα με γεννήτρια
Απεικόνιση :	Οθόνη LCD για πληροφορίες
Προδιαγραφές :	Συμμόρφωση κατά RoHS
Ειδοποίηση :	Ύπαρξη ηχητικού συναγερμού

Περιβάλλον χρήσης :	Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 40 °C Υγρασία λειτουργίας < 95%
Συνδεσιμότητα :	1 θύρα USB, τουλάχιστον
Έξοδος :	Ρευματοδότες AC 3
Έξοδος :	Τύπος ρευματοδοτών εξόδου : Schuko *
Τύπος μπαταριών:	Χωρητικότητα Μπαταριών 9 Ah Τάση 12V
Εγγύηση :	Εγγύηση Καλής Λειτ. Τουλάχιστον 24 μηνών για το UPS και τουλάχιστον 24 μηνών για τις ενσωματωμένες μπαταρίες
Προδιαγραφές :	Η εταιρεία που εισάγει το προσφερόμενο UPS στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξη του να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 σε ισχύ
Πρόσθετα :	Αναλυτικές οδηγίες χρήσης, πληροφορίες εγγύησης και υποστήριξης στα Ελληνικά
Χρόνος Παράδοσης:	4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το UPS θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Αλεξανδρούπολης